

Régua de Tomadas Padrão 19"

A **Calha de Tomadas** é a solução ideal para facilitar a distribuição de energia elétrica de forma organizada e segura. Com uma construção em chapa de aço e tomadas com compatibilidade com o padrão NBR 14136, é perfeita para garantir praticidade e eficiência em ambientes de trabalho e infraestrutura elétrica.

Resumo Técnico do Produto:

- **Material:** Estrutura em Chapa de Aço Carbono – Esp. 0,9mm
- **Modelo 10A:** Cabo PP seção nominal 3 x 1,0mm² x 2,5m de comprimento e plugue injetado padrão **NBR 14136**.
- **Modelo 20A:** Cabo PP seção nominal 3 x 2,5mm² x 2,5m de comprimento e plugue injetado padrão **NBR 14136**.
- **Especificação Cabo:**

Condutor: Formado com fios de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 5 (extraflexível) atendendo à norma ABNT NM 280.

Isolação: Composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila tipo PVC/D-70°C.

Cobertura: Composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila tipo PVC/ST5-70°C.

NBR NM 247-5 – Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até **450/750V**, inclusive. Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD).

NBR NM 280 – Condutores de cabos isolados.
- **Instalação:** Rack ou Gabinete de TI, Padrão 19"
- **Kit Fixação:** Parafuso e porca gaiola inclusos M5.
- **Tensão:** 110/220V
- **Corrente:** 10A ou 20A
- **Potência:** 1100W à 10A e 2200W à 20A
- **Embalagem:** Caixa de papelão
- **Quantidade por embalagem:** 1UN
- **Normas:** EIA 310 / NBR 14136 / NBR NM 247-5
- **Pintura:** Pintura Eletrostática a pó RAL 9011 camada 70 à 90 µm
- **Garantia:** 12 Meses



Modelos Disponíveis:

RÉGUA DE TOMADAS SIMPLES SEM PROTEÇÃO			
LARG. (POL)	QUANT. (T)	AMP. (A)	CÓDIGO
19"	8	10	ACC000036
19"	12	10	ACC000037
19"	8	20	ACC000038
19"	12	20	ACC000039