RÉGUA DE TOMADAS

A Calha de Tomadas é a solução ideal para facilitar a distribuição de energia elétrica de forma organizada e segura. Com uma construção em chapa de aço e tomadas com compatibilidade com o padrão NBR 14136, é perfeita para garantir praticidade e eficiência em ambientes de trabalho e infraestrutura elétrica.



MODELOS DISPONÍVEIS

RÉGUA DE TOMADA (SIMPLES SEM PROTEÇÃO)				
CÓDIGO	QUANTIDADE TOMADAS	AMP. (A)	LARGURA (MM)	PESO
ACC000036	8T	10A	482 (19")	0,5kg
ACC000038	8T	20A	482 (19")	0,5kg
ACC000037	12T	10A	482 (19")	0,8kg
ACC000039	12T	20A	482 (19")	0,8kg
ACC000048	16T	32A	1850	1,0kg
ACC000049	24T	32A	1160	1,5kg
ACC000050	32T	32A	1025	2kg

Informações técnicas sujeitas a alterações sem aviso prévio
© 2026 - DW2 Racks e gabinetes - Todos os direitos reservados.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

DADOS TÉCNICOS

- **Instalação:** Rack ou gabinete de TI, padrão 19”
- **Ambiente de instalação:** Interno não agressivo – IP20.
- **Material:** Estrutura em chapa de aço carbono – esp. 0,9 mm
- **Modelo 10A:** Cabo PP seção nominal 3 x 1,0 mm² x 2,5 m de comprimento e plugue injetado padrão NBR 14136.
- **Modelo 20A:** Cabo PP seção nominal 3 x 2,5 mm² x 2,5 m de comprimento e plugue injetado padrão NBR 14136.
- **Modelo 32A:** Cabo PP seção nominal 3 x 4,0mm² x 3,0m de comprimento com plugue industrial IEC60309 32A 2P + T e tomadas padrão NBR14136

- **Especificação do cabo:**
  - Condutor: Formado com fios de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 5 (extraflexível) atendendo à norma ABNT NM 280.
  - Isolação: Composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila tipo PVC/D-70°C.
  - Cobertura: Composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila tipo PVC/ST5-70°C.
  - NBR NM 247-5 – Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive. Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD).
  - NBR NM 280 – Condutores de cabos isolados.

- **Kit fixação:** Parafuso e porca gaiola inclusos M5.
- **Pintura:** Pintura eletrostática a pó RAL 9005 (preto) camada 70 à 90 µm
- **Tensão:** 110/220 V
- **Corrente:** 10 A, 20A ou 32 A
- **Potência:**

Tensão	Corrente	Potência máx. (conjunto)
110V	10A	1100W
110V	20A	2200W
220V	10A	2200W
220V	20A	4400W
220V	32A	7040W

- **Embalagem:**
  Modelos de 8T e 12T - Caixa de papelão
  Modelos de 16T, 24T e 32T - Plástico bolha e strech film.

- **Quantidade por embalagem:** 1 unidade



Diferencial
Podem ser utilizadas em 0U em racks padrão D2W

Garantia
Cobertura total de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Normas
IA/ECA-310-E
NBR 14136
NBR NM 247-5

Informações técnicas sujeitas a alterações sem aviso prévio
© 2026 - DW2 Racks e gabinetes - Todos os direitos reservados.